

Изменение N 2 ГОСТ 18690-82 "Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 9 декабря 1988 г. N 4017)

Дата введения 1 мая 1989 г.

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. 1.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18620-80 на ГОСТ 18620-86.

Пункт 1.3.2 дополнить абзацами:

"Маркировку на барабан наносят по трафарету краской, контрастной фону.

Маркировка на барабанах и ярлыках должна сохраняться в течение гарантийного срока, установленного в нормативно-технической документации на изделие.

Для изделий, хранение которых предусмотрено на открытых площадках и под навесом, маркировка должна быть стойкой к воде или ярлык должен быть защищен от воздействия влаги".

Пункт 1.3.3 изложить в новой редакции:

"1.3.3. Качество маркировки на стойкость к воде проверяют при квалификационных испытаниях на трех образцах путем выдерживания образцов маркировки под душирующим устройством с температурой воды (20±5)°С в течение 5 мин, при этом четкость маркировки не должна нарушаться".

Пункт 1.3.5 исключить.

Пункт 2.1.9 дополнить словами: "с параметрами пакетов по ГОСТ 24597-81".

Пункт 2.2.5. Заменить слова: "Герметично заделаны" на "защищены от проникновения влаги", "обмотаны лентами" на "или обмотаны лентами".

Пункт 2.2.7 изложить в новой редакции:

"2.2.7. Барабан с изделием должен быть обшит сплошным рядом досок или обернут матами.

Не допускается обертывать матами барабаны с кабелями связи коаксиальными и симметричными высокочастотными с кордельно-полистирольной изоляцией и телефонными в свинцовой оболочке небронированными с числом пар 600 - 1200, а также силовыми напряжением

35 кВ и выше, оптическими кабелями.

Допускается барабан до номера 8 включительно обертывать упаковочным материалом.

Допускается решетчатая обшивка (частичная обшивка) барабанов с неизолированными проводами, бронированными кабелями (за исключением кабелей с защитным покровом типа Б_б Ш_в), кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией напряжением ниже 1,0 кВ, телефонным кабелем.

Допускается поставка барабанов без обшивки или обернутыми упаковочными материалами, или с решетчатой (частичной) обшивкой, если это установлено в нормативно-технической документации на изделие.

При поставках на экспорт в страны с тропическим климатом деревянные барабаны должны быть обшиты сплошным рядом досок.

Конструкция обшивки и матов - по ГОСТ 5151-79".

Пункт 2.3.8. Заменить слово: "ящик" на "деревянный ящик" (3 раза).

Пункт 2.3.10. Заменить слово: "Ящик" на "Деревянный ящик".

Пункт 2.7.4.1. Исключить слова: "в соответствии с требованиями ГОСТ 15155-79".

Пункт 3.8 дополнить словами: "за исключением повагонных отгрузок изделий без упаковки по п. 2.2.7 на подъездные пути получателя".

Приложение 2. Заменить ссылки: ГОСТ 12769-76 на ГОСТ 12769-85, ГОСТ 16214-70 на ГОСТ 16214-86, ГОСТ 17308-71 на ГОСТ 17308-88, ГОСТ 20477-75 на ГОСТ 20477-86;

дополнить словами:

"18. Пленка полиэтиленовая термоусадочная ГОСТ 25951-83".

Приложение 3. Заменить ссылку: ГОСТ 16511-77 на ГОСТ 16511-86;

дополнить словами:

"14. Ящики пластмассовые То же".